



BLACK DYNAMIC

Kluczowe zalety

- Zaprojektowane dla pojazdów o mniejszych wymaganiach energetycznych
- 100% mocy zimnego rozruchu
- Technologia PowerFrame zapewniająca wyjątkową wydajność
- Zgodne z wymogami oryginalnego wyposażenia OE


Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com

INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	545 077 030
Nr artykułu:	545 077 030 312 2
Skrótowe oznaczenie:	B23
Kod kreskowy:	4016987119594
Kod UK:	048
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	78

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B01
Pojemność akumulatora [Ah]:	45	Układ biegunów:	0
Prąd rozruchu wg EN [A]:	300	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	219	Wielkość budowy:	E2
Szerokość [mm]:	135	Waga (pusty):	11,32
Wysokość [mm]:	225		



TECHNOLOGIA POWERFRAME®. MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO

Solidna struktura
Gwarancja większej mocy, technologia produkcji kratki PowerFrame zapewnia do 66 % większą wytrzymałość i większą odporność na korozję w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

Zwiększona wydajność
Kratka PowerFrame gwarantuje najwyższą moc rozruchu z przepływem ładunków elektrycznych lepszym nawet o 70 % w porównaniu do innych technologii produkcji kratki.

Przyjazny środowisku proces produkcji
Proces produkcji PowerFrame pochłania 20 % mniej energii i powoduje wytwarzanie 20 % mniej gazów cieplarnianych niż inne metody produkcyjne.



Charakterystyka	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Liczba typów	11 typów	25 typów	13 typów
Główna funkcja	Rozruch	Rozruch	Rozruch
Prąd rozruchu	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologia wykonania	Kwasowo-ołowiowy/SLI	Kwasowo-ołowiowy/SLI	Kwasowo-ołowiowy/SLI
Kratka dodatnia/kratka ujemna	PowerFrame®/Ci to-ci gniona	PowerFrame®/Ci to-ci gniona	PowerFrame®/Ci to-ci gniona
Jakość OE	Przewyższa wymogi OE	Spełnia wymogi OE	Spełnia wymogi OE

*W porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami